

# JA Soft



- ✓ producent: Elero
- ✓ dostępne moce 6 Nm 9 Nm
- ✓ przewód zasilania 0,5 mb zakończony wtyczką Hirschmann
- ✓ zasilanie: 230 V/50 Hz
- ✓ elektromagnetyczny hamulec
- ✓ regulacja położenia krańcowych: manualna
- ✓ czas pracy ciągłej: 5 min dla modelu 6 Nm, 4 min dla modelu 9 Nm
- ✓ dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa
- ✓ klasa bezpieczeństwa: IP44
- ✓ moc: 115–156 W
- ✓ prędkość 26 obr./min

**Napędy JA Soft produkcji Elero wykorzystuje się w żaluzjach fasadowych.** Na tle konkurencyjnych produktów wyróżnia je trwała przekładnia umieszczona w szczelnej obudowie. Wraz z zabezpieczeniem termicznym przekładni się to na długą żywotność i niezawodność napędu.

Cichy hamulec elektromechaniczny w napędach Ja Soft pozwala im uzyskać wysoką kulturę pracy.

W napędach zastosowano mechaniczne wyłączniki krańcowe ustawiane za pomocą przycisków nastawczych.

**Steruje się nimi z użyciem przełączników ściennych i radiowych lub modułów NiceSmart.**

NAPĘD

ELERO

OSŁONY OKIENNE