

# Napęd Beninca JIM 3



- ✓ cicha praca
- ✓ funkcja wietrzenia garażu
- ✓ maksymalna wysokość 3,5 m
- ✓ maksymalna powierzchnia 11 m<sup>2</sup>
- ✓ możliwość podłączenia zasilania awaryjnego
- ✓ oświetlenie LED
- ✓ kompatybilność z systemem smart KNX
- ✓ szybkie programowanie przy pomocy pilota ARC
- ✓ siła napędu: 600 N
- ✓ maksymalna prędkość otwierania: 20 cm/s

**Silnik Beninca JIM 3 jest przeznaczony do obsługi bram garażowych** o powierzchni do 11 m<sup>2</sup>. Jego cichą i bezawaryjną pracę gwarantuje wykorzystanie keplarowego paska naciągowego, który dodatkowo wzmocniono linkami stalowymi.

Bezpieczeństwo pracy Beninca JIM 3 zapewniają czujnik amperometryczny oraz enkoder. Dzięki nim **brama porusza się tylko w ustalonych zakresach i zatrzyma się, jeśli napotka na przeszkodę**. Silnik posiada funkcję wentylacji pomieszczenia, można podłączyć do niego zasilanie awaryjne, a w standardzie wyposażony jest w oświetlenie LED.

Za wygodę korzystania z napędu odpowiada technologia łagodnego startu. **System STC precyzyjnie kontroluje moment obrotu**, co oprócz kultury pracy, ma też wpływ na ograniczenie zużycia elementów bramy. Przeznaczony do intensywnego użytku.

BRAMY

DODATKI

