

# Ixengo 24 V



- ✓ funkce branky
- ✓ funkce jemného zavírání
- ✓ Jednosměrné nebo obousměrné rádiové ovládání volitelné
- ✓ maximální šířka křídla brány 4 m
- ✓ maximální hmotnost dveřního křídla: 400 kg
- ✓ spotřeba energie v režimu nečinnosti / provozu: 6 W / 40 W

**Ixengo 24 V**, pohon určený pro dvoukřídle brány, je odolný a spolehlivý. Díky mechanismům, jako je regulace krouticího momentu a jemné zavírání, funguje pohodlně po mnoho let.

Pohodlnost používání zvyšuje funkce branky, která umožňuje otevření branky jen natolik, aby jí mohl projít chodec. Díky mechanismu zabraňujícímu nekontrolovanému couvání je brána odolná vůči silnému tlaku větru.

Ovládání je snadné. Funguje na bázi jednosměrného nebo obousměrného rádiového ovládání v pohonech Ixengo L 3S RTS a Ixengo L 3S io. Obousměrná komunikace zaručuje bezpečnost tím, že vás pokaždé informuje o stavu dveří, např. když byly úspěšně zavřeny. Obsluha může potvrdit provedení jakéhokoli příkazu, který je v závislosti na zvoleném systému vydán pomocí dálkového ovládání, nástěnného vysílače nebo mobilní aplikace.

Standardní pohon Ixengo 24 V je k dispozici ve dvou verzích s pokročilými řídicími systémy:

- Ixengo L 3S RTS – vzdálená jednosměrná komunikace;
- Ixengo L 3S io - obousměrná vzdálená komunikace.