

# Vnitřní okenice EkoGreen



- ✓ tloušťka panelu: 18 mm
- ✓ tepelná ochrana a regulace intenzity světla
- ✓ deska Hydro Exterior HDF
- ✓ oboustranně reliéfní nebo frézované
- ✓ maximální rozměr 800 x 2400 mm
- ✓ minimální rozměr 200 x 200 mm



klasické dvevní panely a nástavce



vnitřní okenice

reliéfní spodní panely

**Vnitřní okenice je řešení problému regulace množství světla v interiéru, které je hojně využíváno v Evropě, zejména ve Středomoří.**

Jsou charakteristické zejména pro historická centra pobřežních a horských měst.

Umísťujú sa na okna a dvere. **Když jsou otevřené, propouštějí slunce dovnitř, a když jsou zavřené, účinně uzavírají okolní svět a poskytují chlad a soukromí.**

**Použití okenic EkoGreen zlepšuje tepelnou a zvukovou izolaci.** Díky široké škále estetických možností je lze snadno sladit s rustikálním i moderním interiérem. K jejich dekoraci lze použít dýhy a také dvoubarevnou variantu, tj. zvolit si jiný typ výplně na vnitřní a vnější straně okenice.

**Maximální rozměr okenic je 800 x 2400 mm, minimální 200 x 200 mm.**

OKENICE