

Ideal 7000 NL

Profilform: mit Flosse



- ✓ Einbautiefe 120 mm
- ✓ Verglasungspakete bis zu 52 mm stark (standardmäßiger 24-mm-Einsatz)
- ✓ 2 einbruchshemmende Punkte pro Fensterflügel
- ✓ standardmäßig geschlossener Stahl im Rahmen
- ✓ verfügbare Kernfarben: creme in der Masse, weiß, anthrazit

0,76

U_w für U_g = 0,5
(warme Kante Swisspacer Ultimate) *

2

Dichtungen

5

Kammern

Das IDEAL-System ist ein äußerst beliebtes System für warme Schreinerei. In seinen verschiedenen Varianten ist es in Millionen von Haushalten auf der ganzen Welt eingebaut. Die Nutzer schätzen es für seine hervorragende Wärme- und Schalldämmung und sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Option IDEAL 7000 NL ist eine Version des Systems, die speziell für den niederländischen Markt entwickelt wurde. Die Profile können in einem 45°-Winkel mit den ästhetischen Techniken V-super und V-perfect oder in einem 90°-Winkel mit der HFL-Technik geschweißt werden. Durch diese Art des Schweißens werden die Fenster den Holzkonstruktionen ähnlicher.

Die Fenster können einfarbig oder mit holzähnlichen Folien bestellt werden. Die Folien können auf der Innen- und Außenseite des Fensters platziert werden. Da sie unabhängig voneinander ausgewählt werden können, passen die Fenster IDEAL 7000 NL problemlos zu jeder Fassade und jedem Interieur.

*Der angegebene Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm.