

# Energeto Neo



- ✓ profondeur d'installation 76 mm
- ✓ épaisseur du vitrage de 36 à 68 mm
- ✓ hauteur du cadre et de l'ouvrant 115 mm
- ✓ technologie de collage du vitrage bonding inside
- ✓ renfort en composite (remplace le noyau en acier)
- ✓ textures woodec et aludec disponibles

**0,76**

Uw pour Ug = 0,5  
(intercalaire Ultimate)\*

**3**

Joints

**6**

Chambres

Energeto NEO représente de nouvelles possibilités de design qui, grâce à la richesse de ses options, s'adaptent à tous les types de bâtiments. **Les formes simples et cubistes des profils avec leur design affleurant s'apparentent au style des fenêtres en aluminium.** Les textures aludec et woodec, agréables au toucher, disponibles pour Energeto NEO permettent de créer des fenêtres en PVC uniques qui se démarquent par rapport aux autres systèmes.

Le nouveau système intègre des solutions visant à améliorer l'isolation thermique, telles que l'ajout d'un joint central et l'élimination de ponts thermiques. Cette dernière caractéristique a été obtenue en remplaçant le noyau en acier classique par un renfort en composite.

La structure des fenêtres est également plus rigide. Les technologies Powerdur Inside et Bonding Inside en sont à l'origine, améliorant les paramètres statiques du système, ce qui se traduit par une durabilité et une fiabilité accrues. La résistance à l'effraction est renforcée par Safetec Inside.

\* la valeur Uw est indiquée pour une fenêtre de référence de 1230 x 1480 mm

