

# MaxLight

Forme du profil: Steel



- ✓ système avec rupture de pont thermique
- ✓ ligne de profil lisse et mince
- ✓ épaisseur de vitrage jusqu'à 59 mm (fixe)
- ✓ ensemble du profile au minimum 70 mm (dormant/ouvrant)
- ✓ large choix de couleurs: RAL, couleurs structurées, couleurs imitation bois, anode, bicolore
- ✓ grand choix de couleurs: RAL, couleurs structurées, anodisé, bicolore
- ✓ application du système: fenêtres fixes, fenêtres ouvrantes: à un seul battant avec possibilité de basculement, ouverture vers l'intérieur
- ✓ Vernis dans la palette complète RAL K7 et sur demande avec un code de poudre donné

**0,85**

Uw pour Ug = 0,5  
(intercalaire Ultimate)\*

**3**

Joint

**3**

Chambres

Les systèmes Max Light sont principalement destinés aux conceptions architecturales modernes. Les fenêtres se distinguent par des profils élancés. Le design unique et minimaliste confère à la construction un caractère moderne et industriel.

\*La valeur Uw ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 mm x 1480 mm dans la meilleure option thermique.

MAXLIGHT

ALUMINIUM

PORTES

ALIPLAST