

MB-60

Kształt profilu: MB-60



- ✓ głębokość zabudowy 60 mm
- ✓ głębokość ramy (drzwi/okno) – 60 mm
- ✓ głębokość skrzydła (drzwi/okno) – 60 mm/ 69 mm
- ✓ szklenie pakietami o szerokości do 41 mm (okno stałe) / do 50 mm (drzwi / okna otwierane)
- ✓ maksymalne wymiary okna – H do 2400 mm, L do 1250 mm
- ✓ maksymalny ciężar skrzydła (drzwi/okno) – 120/130 kg
- ✓ lakierujemy w pełnej palecie Ral K7 oraz na życzenie pod dany kod proszku

1,15

Uw dla Ug = 0,6
(ramka Ultimate)*

2

Uszczelki

3

Komory

Idealny do produkcji okien, drzwi, wiatrołapów, witryn oraz różnego typu konstrukcji przestrzennych. W systemie MB60/60HI zastosowano profilowane przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

*Powyższa wartość Uw podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm w najlepszej opcji termicznej.

ALUMINIUM

OKNA

MB-60

ALUPROF

MB 60

