

Ultraglide

Kształt profilu: Ultraglide I plus



- ✓ głębokość zabudowy skrzydła 67 mm
- ✓ szklenie pakietami o szerokości od 14 do 52 mm
- ✓ system z przekładką termiczną
- ✓ głębokość zabudowy ościeżnicy od 153 do 239 mm
- ✓ ościeżnica 3, 5 i 7-komorowa
- ✓ lakierujemy w pełnej palecie RAL K7 oraz na życzenie pod dany kod proszku

2

Tory

3

Komory

System aluminiowych drzwi podnosząco-przesuwanych polecany zarówno do montażu w obiektach użyteczności publicznej, jak i do budownictwa mieszkalnego. Dostępny w wersji z podwyższoną izolacyjnością termiczną.

$U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ przy zastosowaniu pakietu 4th/16Ar/4/16Ar/4th – $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, wypełnionego argonem, z ramką aluminiową.

*Współczynnik wyliczony dla drzwi o wymiarach 4000 x 2200 mm.

ALUMINIUM

SYSTEMY PRZESUWNE

ULTRAGLIDE

ALIPLAST